

EVBox BusinessLine

EVBOX

solution de recharge à destination

De 3,7 kW à 22 kW

Facile d'utilisation, robuste et élégante

Mode connecté ou "branchez et chargez" (Autostart)

Connexion jusqu'à 20 bornes en hub-satellite

Gestion de la recharge intelligente : équilibrage de charge, écrêtage

Gestion des bornes à distance via supervision OCPP

La borne de recharge la plus vendue d'EVBox,
idéale pour les parkings (entreprises, hôtels,
restaurants, centres commerciaux...)

Existe en version Type 2 (T2S)
ou en version Type 2 + Type E (T2SE),
conforme pour une utilisation
sur les lieux de recharge ouverts au public.

Produit éligible à la prime



evbox.fr



Caractéristiques techniques

Puissance par point de charge

Version T2S : 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW

Version T2SE : 7,4 kW, 22 kW

Protocole de charge

Version T2S : Mode 3

Version T2SE : Mode 3, Mode 2

Type de socle de prise

Version T2S : Type 2S (avec obturateurs)

Version T2SE : Type 2S (avec obturateurs) et Type E (prise domestique 16A)

Nombre de points de charge

1 ou 2

Certification CE

Oui

Tension et courant de sortie

Monophasé ou triphasé, 230 V – 400 V, 16 A ou 32 A max

Gamme de température

-25°C à +60°C

Humidité relative

Max. 95%

Activation et identification

Auto START / carte ou porte-clés RFID

Information utilisateur

Anneau LED

Connectivité

Modem GPS / GSM / GPRS / UMTS / lecteur RFID intégré

Protocole de communication

OCPP 1.2, 1.5 et 1.6

Normes appliquées

EN/IEC 61000-3-2 (2014), EN/IEC 61000-3-3 (2013)

EN/IEC 61000-6-2 (2016), EN/IEC 61000-6-3 (2007) + A1 (2011)

EN/IEC 60335-1 (2012) +A13 (2017), EN/IEC 60364-4-41 (2017)

EN/IEC 60529-1 (1989) +A1 (1999) + A2 (2013)

EN/IEC 60950-1 (2005) + A1 (2009) + A2 (2013)

EN/IEC 60950-22 (2017), EN/IEC 61851-1 (2017)

EN/IEC 61851-22 (2002)

EN/IEC 62196-1 (2014), EN/IEC 62196-2 (2017)

Caractéristiques physiques

Indice de protection

IP54, IK10

Coque extérieure

Polycarbonate (BayBlend®)

Dimensions (HxLxP)

600 x 255 x 410 mm pour modèle double

600 x 255 x 205 mm pour modèle simple

Poids

11 kg (max.)

Montage

Mural ou sur pied

Couleurs standards

Version T2S : RAL 5017 (bleu), RAL 7016 (gris foncé),

RAL 7042 (gris clair), RAL 9016 (blanc)

Version T2SE : RAL 7016 (gris foncé), RAL 9016 (blanc)

Option

Compteur électrique MID inclus dans toutes nos bornes communicantes

Existe en version murale ou sur pied, simple (1 point de charge) ou double (2 points de charge)



Droits d'auteur © 2019 EVBox Manufacturing B.V. EVBox® et le logo EVBox sont des marques déposées. Tous droits réservés. EVBox a élaboré le présent document au meilleur de ses connaissances, mais ne garantit pas que toutes ses informations seront exemptes d'erreurs ; toute responsabilité d'EVBox à cet égard est exclue. Toutes les spécifications ne sont qu'approximatives. Les conditions de garantie limitée sont prévues dans les conditions générales de vente d'EVBox. EVBPL_BL_FR_072019 © EVBox Manufacturing B.V.

EVBox Manufacturing B.V.
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
The Netherlands
evbox.com/support